

# 6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage.

Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

## Key Specifications:

Magnification: 6-36x

Objective Lens Diameter: 56 mm

Main Tube Diameter: 34 mm

Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m

Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm

Eye Relief: 90 mm

Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)

Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m

Weight: approx. 940-995 g

Transmission: >90 %

Tube Diameter: 34 mm

Length: approx. 390 mm

Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

## Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016028
- Herst.-Nr.: 16A-911-432-M3-I6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070477

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für präzise Langstreckenschüsse entwickelt. Um die Sicherheit und optimale Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Achte darauf, dass alle Teile des Zielfernrohrs ordnungsgemäß montiert sind.
- Bewahre das Zielfernrohr an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jeder Verwendung die Funktionsfähigkeit des Zielfernrohrs.
- Verwende das Zielfernrohr nur mit kompatiblen Waffen.
- Achte beim Zielen darauf, dass das Zielfernrohr nicht durch Hindernisse blockiert wird.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Ohr und Augenschutz.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

#### 1. Montage des Zielfernrohrs:

- Stelle sicher, dass die Waffe sicher ist und nicht geladen ist.
- Montiere das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Waffe.
- Überprüfe die Festigkeit der Montage, um sicherzustellen, dass das Zielfernrohr stabil sitzt.

#### 2. Einstellung des Zielfernrohrs:

- Stelle den Vergrößerungsbereich auf die gewünschte Einstellung ein (6-36x).
- Justiere die ParallaxenEinstellung für optimale Klarheit.

### Nutzung

#### • Zielen:

- Nimm eine stabile Haltung ein, bevor du das Zielfernrohr verwendest.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr auf das Ziel gerichtet ist und keine Hindernisse im Sichtfeld stehen.

#### • Schießen:

- Betätige den Abzug der Waffe nur, wenn du sicher bist, dass es sicher ist.
- Überwache die Umgebung, um sicherzustellen, dass keine Personen oder Tiere im Schussbereich sind.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zur Sicherheit, Nutzung oder Wartung des Zielfernrohrs wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

## **Wichtige Hinweise**

- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise und Anleitungen kannst du die Nutzung deines 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs maximieren und gleichzeitig sicherstellen, dass du und andere in deiner Umgebung geschützt sind.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)