

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI GR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016031
- Herst.-Nr.: 16A-911-422-I5-H5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070507

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für präzise Langstreckenschüsse entwickelt. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, bitten wir dich, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagere das Zielfernrohr an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nur auf stabilen, gut gewarteten Waffen.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß montiert ist, bevor du es benutzt.
- Halte beim Schießen immer eine sichere Haltung ein und achte auf deine Umgebung.
- Vermeide die Verwendung des Zielfernrohrs in extremen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Verwende die integrierte LPIBeleuchtung nur bei Bedarf, um die Batterielebensdauer zu maximieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Wähle eine geeignete Montagebasis, die mit dem 34 mm Hauptrohr kompatibel ist.
- Befestige das Zielfernrohr sicher an der Waffe, indem du die Montageanweisungen des Herstellers befolgst.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in der richtigen Höhe und Ausrichtung montiert ist.

2. Einstellung des Zielfernrohrs

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe (6-36x) ein.
- Justiere den Parallaxenregler, um die optimale Sicht zu gewährleisten.
- Nutze die TurretEinstellungen für präzise BallistikKorrekturen.

3. Sichtprüfung

- Überprüfe die Sicht durch das Zielfernrohr, um sicherzustellen, dass es klar und ohne Verzerrungen ist.
- Achte darauf, dass die Beleuchtung (LPI) korrekt funktioniert und die Helligkeit den Lichtverhältnissen angepasst ist.

4. Benutzung

- Halte beim Schießen immer eine sichere Haltung ein.

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr nicht durch Schmutz oder Feuchtigkeit beeinträchtigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Gefahrstoffe.
- Informiere dich über spezielle Sammelstellen oder Rücknahmemöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder für weitere Informationen zu Sicherheit und Nutzung des Zielfernrohrs, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Wir danken dir für dein Vertrauen in das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr und wünschen dir viel Freude und Sicherheit beim Schießen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de