

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI TR²ID 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016032
- Herst.-Nr.: 16A-911-432-I5-H5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070514

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt ist für präzise Schüsse über mittlere bis extreme Distanzen konzipiert. Um sicherzustellen, dass du das Zielfernrohr sicher und effektiv nutzt, findest du hier wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig befolgst.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen und Abnutzung.
- Achte darauf, dass alle Zubehörteile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Regen, Schnee oder Nebel).
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig auf deiner Waffe montiert ist, um ein Verrutschen oder Abrutschen zu vermeiden.
- Überprüfe die Sichtbarkeit und das Fokussieren des Zielfernrohrs vor jedem Gebrauch.
- Verwende die LPIBeleuchtung nur bei Bedarf und schalte sie aus, wenn sie nicht benötigt wird.
- Halte beim Schießen immer eine sichere Umgebung ein und achte auf andere Personen in der Nähe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Montiere das Zielfernrohr auf der Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr fest und sicher sitzt.
- Kalibriere das Zielfernrohr entsprechend deiner Waffe und deinen Schießbedürfnissen.

2. Nutzung:

- Stelle die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (6-36x).
- Nutze die seitliche Parallaxeneinstellung für optimale Sicht.
- Achte auf den Augenabstand (90 mm) und positioniere dein Auge entsprechend.
- Verwende die Türme für präzise Anpassungen der Trefferlage.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Halte dich an die Richtlinien für die umweltgerechte Entsorgung von Produkten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Schmidt und Bender oder besuche die offizielle Website.

Wir wünschen dir viel Erfolg und Freude beim Schießen mit deinem neuen Zielfernrohr!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de