

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36x56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6-36x and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6x), it outperforms many 5-25x scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

NO IMAGE
AVAILABLE

Key Specifications:

Magnification: 6-36x
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940-995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016033
- Herst.-Nr.: 16A-911-602-I5-H5
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070521

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr
- Über uns

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochpräzise Zielfernrohr ist für mittlere bis extreme Langstreckeneinsätze konzipiert. Um die Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Zielfernrohr niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Gebrauchs von Zielfernrohren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Achte darauf, dass das Zielfernrohr sicher an deinem Gewehr montiert ist, um ein Verrutschen oder Abfallen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwende beim Schießen immer die richtige Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfe vor jedem Schuss die Umgebung, um sicherzustellen, dass es keine Gefahren gibt.
- Halte immer den Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen (z.B. starkem Regen oder Schnee) zu verwenden, es sei denn, es ist dafür ausgelegt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Zielfernrohrs:

- Montiere das Zielfernrohr sicher auf dem Gewehr mit den entsprechenden Montageschrauben.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet ist, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Überprüfe die Festigkeit der Montage nach der Installation.

2. Verwendung des Zielfernrohrs:

- Stelle die Vergrößerung des Zielfernrohrs auf die gewünschte Stufe ein (6-36x).
- Nutze die Parallaxenverstellung, um das Bild zu schärfen und Verzerrungen zu vermeiden.
- Achte darauf, die Augenabstände einzustellen, um einen komfortablen Blick auf das Zielfernrohr zu gewährleisten.
- Verwende die Turrets zur präzisen Anpassung der Schussposition.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung von Sicherheitsbedenken wende dich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Behörde in deinem Land.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du zur Sicherheit von dir selbst und anderen bei. Achte darauf, regelmäßig Informationen über Rückrufe und Sicherheitsupdates zu überprüfen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de