

6-36x56 CM II High Performance - 6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optik und Montagen](#) > [Zielfernrohre](#) > [Zielfernrohre für Langwaffen](#)

The 6-36×56 CM II High Performance from Schmidt and Bender is a high-end precision riflescope engineered for medium to extreme long-range engagement. With a magnification range of 6–36× and a large 56 mm objective lens, it delivers outstanding clarity, resolution, and flexibility across demanding shooting scenarios. Its optical design provides an exceptionally large field of view for a scope in this class — even at the lowest magnification (6×), it outperforms many 5–25× scopes in terms of visual coverage. Advanced coatings ensure light transmission well over 90 %, enabling superb image brightness and contrast in challenging lighting conditions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Built on a 34 mm main tube, the scope is compact yet robust, with a length of approximately 390 mm and weight around 940 to 995 g, depending on configuration. Eye relief is generous at 90 mm, ensuring comfortable and safe use across rifle platforms. The turret system offers very large internal adjustment ranges (over 40 mrad, approx. 395 cm elevation at 100 m) and fine click values (e.g., 0.5 cm/100 m), making it well suited for precision ballistic correction at long distances. Side parallax adjustment and the integrated LPI system (illumination integrated into the parallax knob) enhance ease of use and compatibility for left-hand shooters.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View (approx.): 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: 90 mm
Click Value: approx. 0.5 cm @100 m (configuration-dependent)
Internal Elevation Adjustment: approx. 395 cm @100 m
Weight: approx. 940–995 g
Transmission: >90 %
Tube Diameter: 34 mm
Length: approx. 390 mm
Reticle and Turret Configurations: Various high-end match/tactical setups available

This scope is designed for marksmen, competition shooters, and professionals who demand the highest optical clarity, mechanical robustness, and long-range capability from one flagship optic.

Eigenschaften

- Name: [6-36x56 CM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Hersteller: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Artikel-Nr.: EU2016034
- Herst.-Nr.: 16A-911-642-I6-H6
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2kg

- Versandhöhe: 100mm
- Versandbreite: 100mm
- Versandlänge: 450mm
- EAN: 4060537070538

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohr

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs von Schmidt und Bender. Dieses hochwertige Produkt wurde für präzise Langstreckenschüsse entwickelt. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Nutzung gründlich gelesen hast.
- Halte das Zielfernrohr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Verwende das Zielfernrohr nur für den vorgesehenen Zweck – das Zielen und Schießen mit einem Gewehr.
- Überprüfe das Zielfernrohr regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr immer sicher montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer Gehörschutz und Schutzbrille, wenn du mit dem Zielfernrohr schießst.
- Achte darauf, dass der Schießstand den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt auf deinem Gewehr montiert ist, bevor du es benutzt.
- Vermeide es, das Zielfernrohr bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starker Regen, Schnee) zu verwenden, um Schäden zu verhindern.
- Überprüfe die Einstellungen des Zielfernrohrs (z. B. Vergrößerung, Parallaxe) vor jedem Schuss.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Montiere das Zielfernrohr auf der vorgesehenen Montagebasis deines Gewehrs.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Halterungen fest angezogen sind.
- Justiere das Zielfernrohr so, dass der Schuss genau auf das Ziel gerichtet ist.

• Nutzung:

- Stelle die gewünschte Vergrößerung (6-36x) ein, indem du den entsprechenden Drehknopf drehst.
- Nutze den Parallaxenregler, um die Bildschärfe zu optimieren.
- Achte darauf, die richtige Augenabstand von 90 mm einzuhalten, um ein sicheres Schießen zu gewährleisten.
- Verwende die Turrets für präzise Höhen und Seitenanpassungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Zielfernrohr und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte (WEEE).
- Stelle sicher, dass alle Batterien, die möglicherweise im Zielfernrohr verwendet werden, ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Zielfernrohr erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des 6-36x56 CM II High Performance Zielfernrohrs ist von größter Bedeutung. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst, während du gleichzeitig die Sicherheit von dir und anderen gewährleistest.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de